Rabat polyvalent à l'aiguille à laine

Versatile Tapestry-Needle Bind-Off

Un rabat cousu, souple et élastique, particulièrement intéressant lorsque l'on souhaite conserver de l'aisance sans créer une bordure tubulaire.

OUTIL Aiguille à laine
ÉLASTICITÉ ● ● ● ● ○ *(forte)*
ASPECT Bordure régulière, souple et légèrement épaisse
IDÉAL POUR Les bordures qui doivent pouvoir s'étirer. Particulièrement intéressant sur le point mousse, le jersey envers et les côtes autres que 1/1



À RETENIR

Ce rabat est réalisé entièrement à l'**aiguille à laine** : les mailles ne sont pas tricotées avant d'être rabattues.

Le fil passe successivement à travers plusieurs mailles encore placées sur l'aiguille, puis celles-ci sont libérées une à une. Cette construction apporte davantage de longueur de fil à la bordure qu'un rabat classique et lui permet ainsi de mieux accompagner l'étirement du tricot.

Son aspect régulier et relativement discret s'intègre particulièrement bien au **point mousse** et au **jersey envers**.

Sur des côtes, il forme une ligne légèrement plus épaisse et bien définie. Il peut donc être intéressant sur des côtes autres que 1/1 lorsque l'on souhaite une bordure élastique, sans rechercher l'aspect continu d'un rabat tubulaire.



MON CONSEIL

La souplesse de ce rabat dépend beaucoup de la **tension donnée au fil pendant sa réalisation**.

Ne pas serrer le fil après chaque passage à l'aiguille. Le laisser se placer naturellement contre la bordure.

Une tension trop forte réduirait une grande partie de l'élasticité recherchée.

✦ Pour déterminer la longueur de fil nécessaire, prévoir environ **3 fois la circonférence de la bordure à rabattre**. Avec un fil épais ou pour une bordure volontairement très souple, prévoir un peu plus.



À NE PAS CONFONDRE

L'appellation **Sewn Bind-Off** (rabat cousu) est utilisée pour différentes techniques de rabat réalisées à l'aiguille à laine.

Le **Sewn Bind-Off d'Elizabeth Zimmermann**, par exemple, repose sur une autre séquence : le fil passe dans les 2 premières m., puis revient dans la première avant que celle-ci ne soit libérée.

Dans la méthode présentée ici (**Versatile Tapestry-Needle Bind-Off**), le mouvement caractéristique consiste à **passer le fil à travers 3 mailles**, puis à libérer une seule mailles.

INSTRUCTIONS

*Les instructions ci-dessous sont données pour un **ouvrage tricoté en rond ou en allers-retours**, avec l'end. du travail face à vous. Chaque fois qu'il sera indiqué de passer l'aig. à laine dans plusieurs m., l'insérer **de droite à gauche**.*

Couper le fil en laissant une longueur correspondant à environ **3 fois la longueur de la bordure à rabattre**, puis l'enfiler sur une aig. à laine.

– Instructions générales –

Pour un tricot en allers-retours : ***Insérer l'aig. à laine, de droite à gauche, à travers les 3 premières m. de l'aig. gauche ; tirer le fil sans serrer, puis faire tomber uniquement la première m. de l'aig.***, rép. de *à* jusqu'à ce qu'il reste 2 m. sur l'aig.

Insérer l'aig. à laine, de droite à gauche, à travers les 2 m. restantes ; tirer le fil sans serrer, puis faire tomber uniquement la première m. Passer enfin l'aig. à laine, toujours de droite à gauche, dans la dernière m., la faire tomber de l'aig. et arrêter le fil.

Pour un tricot en rond : glisser les 2 premières m. de l'aig. gauche sur l'aig. droite, sans modifier leur orientation, en les prenant comme pour les tric. à l'envers. Insérer l'aig. à laine, de droite à gauche, à travers 3 m. : les 2 m. qui viennent d'être glissées sur l'aig. droite et la première m. de l'aig. gauche. Tirer le fil sans serrer.

Insérer une nouvelle fois l'aig. à laine, de droite à gauche, à travers 3 m. : la dernière m. de l'aig. droite et les 2 premières m. de l'aig. gauche.

À partir de maintenant, seules les m. de l'aig. gauche seront travaillées. ***Insérer l'aig. à laine, de droite à gauche, à travers les 3 premières m. de l'aig. gauche ; tirer le fil, puis faire tomber uniquement la première m. de l'aig.***, rép. de *à* jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 3 m. sur l'aig.

Terminer en insérant l'aig. à laine, de droite à gauche, à travers les 3 dernières m. L'insérer ensuite une dernière fois, toujours de droite à gauche, à travers la deuxième et la troisième m. Faire tomber les 3 m. restantes de l'aig., puis tirer délicatement sur le fil pour terminer le rabat.

ABRÉVIATIONS

aig. : aiguille(s)

end. : endroit

m. : maille(s)

tric. : tricoter

VIDÉOS DE DÉMONSTRATION

« Rabat polyvalent à l'aiguille à laine »

https://youtu.be/vZjXARUXIs0